

Cerchiatrici - Spiralatrici

Per formare cerchi e spirali

Hoop/spiral machines - Machines suitable to create hoops and spirals

Cerceuses spiraleuses - Machines aptes à la formation de cercles et de spirales

Formadoras de aros y espirales - Máquinas cercadoras y espiraladoras

Kreis- Spiralmaschinen - Zum Formen von Ringen und Spiralen

MOD. 86 2R

Mod. 86 2R cerchiatrice spiralatrice

Per formare cerchi e spirali su tondo dal \varnothing 6 mm al \varnothing 32 mm, a doppia velocità.

- \varnothing min. dei cerchi e spirali 300 mm circa con tondo di \varnothing massimo 12 mm
- \varnothing massimo illimitato
- Velocità di avanzamento 30 m/minuto - 20 m/minuto impostabili con apposito selettore
- Nr. 2 motori 2,6 kW
- Dimensioni di ingombro 80 x 90 x 95 (h) cm
- Peso 400 kg circa

Mod. 86 2R hoop/spiral machine

To create hoops and spirals with rods from \varnothing 6 mm up to \varnothing 32 mm, with double speed.

- Minimum diameter of hoops and spirals: approx. 300 mm with bars \varnothing 12 mm
- Maximum diameter no limit
- Feeding speed 30 m/minute - 20 m/minute selected by the appropriate switch
- Nr. 2 motors 2,6 kW
- Dimensions 80 x 90 x 95 (h) cm
- Weight about 400 kg

Mod. 86 2R cerceuse spiraleuse

Pour former des cercles et des spirales sur rond de \varnothing 6 à \varnothing 32 mm, à double vitesse.

- Diamètre minimum des cercles et des spirales : 300 mm environ avec fil de diamètre maximum 12 mm
- Diamètre maximum illimité
- Vitesse d'avancement 30 m/minute - 20m/minute réglables par mis de selecteur
- N. 2 moteurs 2,6 kW
- Dimensions d'encombrement 80 x 90 x 95 (h) cm
- Poids 400 kg environs

Mod. 86 2R cercadora espiraladora

Para formar aros y espirales con redondo de 6 hasta 32 mm de \varnothing , a velocidad doble.

- Diámetro mínimo de los aros y espirales: 300 mm aprox. con hierro de \varnothing max. 12 mm
- Diámetro máximo illimitado
- Velocidad de avance 30 m/minuto - 20 m/minuto ajustables por medio de selector
- N. 2 motores 2,6 kW
- Dimensiones 80 x 90 x 95 (h) cm
- Peso aprox. 400 kg



Mod. 86 2R Kreis-Spiralmaschine

Zum Formen von Ringen und Spiralen aus Rundstäben von \varnothing 6 bis \varnothing 32 mm mit zwei Geschwindigkeiten.

- Mindestdurchmesser der Ringe und Spiralen: etwa 300 mm mit Rundeisen Max. \varnothing 12 mm
- Maximaler Durchmesser unbegrenzt
- Vorschubgeschwindigkeit 30 m/Minute - 20 m/Minute mit Trennschalter ausgewählt
- Nr 2 Motoren 2,6 kW
- Abmessungen 80 x 90 x 95 (h) cm
- Gewicht etwa 400 kg