

MODEL	LASERSHEET(APC)
雷射源 Laser Generator	大陸銳科 Raycus
切割頭 Cutting Head	大陸嘉強 Empower
控制系統 Control system	大陸柏楚 Friendess Electronic
切割頭擺動功能 Cutting head swivel	X



LASERSHEET (APC)

Cutting Ability	切割能力			
Material	材質		S/S	M/S
Max. W.T.	最大厚度	mm	7	16

MODEL	LASERTUBE FIT
雷射源 Laser Generator	大陸銳科 Raycus
切割頭 Cutting Head	大陸嘉強 Empower
控制系統 Control system	大陸柏楚 Friendess Electronic
切割頭擺動功能 Cutting head swivel	X



LASERTUBE FIT

Cutting Ability	切管能力		
		Material	材質
Processes of Tube O.D.	加工管徑範圍	mm	S/S M/S Round ϕ 20- ϕ 152.4 , Square \leq 100 Rectangular diagonal \leq 152.4 圓管 ϕ 20- ϕ 152.4 , 方管邊長 \leq 100 , 矩形管輪廓對角線 \leq 152.4
Max. W.T.	最大管厚	mm	4 6

MODEL	LASERTUBE
雷射源 Laser Generator	美國 nLight
切割頭 Cutting Head	德國 Pricitec
控制系統 Control system	德國 Beckhoff
切割頭擺動功能 Cutting head swivel	X



LASERTUBE

Cutting Ability	切管能力			
Material	材質	S/S		M/S
Processes of Tube O.D.	加工管徑範圍	mm	Round ϕ 20- ϕ 152.4 , Square \leq 100 Rectangular diagonal \leq 152.4 圓管 ϕ 20- ϕ 152.4 , 方管邊長 \leq 100 , 矩形管輪廓對角線 \leq 152.4	
Max. W.T.	最大管厚	mm	4	6

MODEL	LASERTUBE 3D PRO
雷射源 Laser Generator	美國 nLight
切割頭 Cutting Head	德國 LT-Ultra
控制系統 Control system	德國 Beckhoff
切割頭擺動功能 Cutting head swivel	V



LASERTUBE 3D PRO

Cutting Ability	切管能力			
Material	材質		S/S	M/S
Processes of Tube O.D.	加工管徑範圍	mm	Round ϕ 20- ϕ 152.4 , Square \leq 100 Rectangular diagonal \leq 152.4 圓管 ϕ 20- ϕ 152.4 , 方管邊長 \leq 100 , 矩形管輪廓對角線 \leq 152.4	
Max. W.T.	最大管厚	mm	4	6